

IF IT WORX, IT'S

UTAX

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI



CONTENUTO

SISTEMI A COLORI

Sistemi multifunzionali A3	3
Sistemi multifunzionali A4	5
Stampanti laser A4	8

SISTEMI B/N

Sistemi multifunzionali A3	9
Sistemi multifunzionali A4	11
Stampanti laser A3	15
Stampanti laser A4	16

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A3



P-C2480i MFP

2507ci

3207ci

4007ci

COPIA

Velocità di copiatura	24 pagine A4/min., max 12 pagine A3/min. a colori e in b/n	25 pagine A4 / 12 pagine A3/min. a colori e in b/n	32 pagine A4 / 16 pagine A3/min. a colori e in b/n	40 pagine A4 / 20 pagine A3/min. a colori e in b/n
Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Gradazioni	256	256	256	256
Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)
Opzioni alimentazione carta	1 o 2 x 500 fogli	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
Capacità carta, max.	1.600 fogli	7.150 fogli	7.150 fogli	7.150 fogli
Formati	A6R-A3	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+
Alimentazione originale	Standard	Opzioni: DP-7100, DP-7110, DP-7120 o DP-7130	Opzioni: DP-7100, DP-7110, DP-7120 o DP-7130	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130
Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
Memoria di sistema	1,5 GB di RAM (max. 3 GB di RAM)	4 GB di RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
Mobiletto	Opzioni: no. 62	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76

STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), NFC, Wi-Fi	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.8	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS

RETE

Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

SCAN

Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP

FAX

Formato originale	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore arancio.

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A3



		5007ci	6007ci	7307ci	8307ci
COPIA	Velocità di copiatura	50 pagine A4 / 25 pagine A3/min. a colori e in b/n	55 pagine A4 / 27 pagine A3/min. a colori, 60 pagine A4 / 30 pagine A3/min. in b/w	65/73 pagine A4 / 32/36 pagine A3/min. a colori e in b/n	70/83 pagine A4 / 35/41 pagine A3/min. a colori e in b/w
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli) 94,964 mm	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	Capacità carta, max.	7.150 fogli	7.150 fogli	7.650 fogli	7.650 fogli
	Formati	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-A3+	A6R-A3+
	Alimentazione originale	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130	Standard*	Standard*
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
STAMPA	Mobiletto	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76	—	—
	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
	Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
RETE	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
SCAN	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

* Elaboratore di documenti con scansione simultanea fronte e retro e sensore ultrasonico per rilevamento di alimentazione multipla.

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore arancio.

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



302ci

352ci

402ci

502ci

COPIA

Velocità di copiatura	30 pagine A4/min. a colori e in b/n	35 pagine A4/min. a colori e in b/n	40 pagine A4/min. a colori e in b/n	50 pagine A4/min. a colori e in b/n
Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Gradazioni	256	256	256	256
Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
Opzioni alimentazione carta	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli
Capacità carta, max.	3.100 fogli	3.100 fogli	3.100 fogli	3.100 fogli
Formati	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
Alimentazione originale	Standard	Opzioni: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Opzioni: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Opzioni: DP-5100, DP-5120, DP-5130
Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
Memoria di sistema	1.536 MB di RAM. (max. 3.072 MB di RAM)	4 GB di RAM, 16 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD
Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
Mobiletto	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75

STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
Interfacce	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS

RETE

Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008R2/2012/2012 R2/2016/2019

SCAN

Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP

FAX

Formato originale	max. A4	max. A4	max. A4	max. A4
Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore arancio.

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



P-C2155w MFP

P-C2655w MFP

357ci

COPIA

Velocità di copiatura	21 pagine A4/min. a colori e in b/n
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	300 (1 x 250 + 50 fogli)
Opzioni alimentazione carta	1 x 250 fogli
Capacità carta, max.	550 fogli
Formati	A6R-A4
Alimentazione originale	Standard
Duplex	Standard
Memoria di sistema	512 GB di RAM (max. 1.536 GB di RAM)
Zoom	25%-400%
Mobiletto	Opzioni: no. 77

Velocità di copiatura	26 pagine A4/min. a colori e in b/n
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	300 (1 x 250 + 50 fogli)
Opzioni alimentazione carta	1 x 250 fogli
Capacità carta, max.	550 fogli
Formati	A6R-A4
Alimentazione originale	Standard (Duplex-Scan)
Duplex	Standard
Memoria di sistema	512 GB di RAM (max. 1.536 GB di RAM)
Zoom	25%-400%
Mobiletto	Opzioni: no. 77

Velocità di copiatura	35 pagine A4/min. a colori e in b/n
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)
Opzioni alimentazione carta	3 x 500 fogli
Capacità carta, max.	1.850 fogli
Formati	A6R-A4
Alimentazione originale	Standard (Duplex-Scan)
Duplex	Standard
Memoria di sistema	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
Zoom	25%-400%
Mobiletto	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73

STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS

Tipo	Integrato nel sistema
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS

Tipo	Integrato nel sistema
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

RETE

Interfacce	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2

Interfacce	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2

Interfacce	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019

SCAN

Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP

Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP

Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP

FAX

Formato originale	max. A4
Velocità modem	33,6 kbps
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	22/100

Formato originale	max. A4
Velocità modem	33,6 kbps
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	100/100

Formato originale	max. A4
Velocità modem	33,6 kbps
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	22/200

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



P-C3062i MFP

P-C3066i MFP

P-C3562i MFP

P-C3566i MFP

COPIA

Velocità di copiatura	30 pagine A4/min. a colori e in b/n	30 pagine A4/min. a colori e in b/n
Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Gradazioni	256	256
Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)
Opzioni alimentazione carta	3 x 500 fogli	3 x 500 fogli
Capacità carta, max.	1.850 fogli	1.850 fogli
Formati	A6R-A4	A6R-A4
Alimentazione originale	Standard	Standard
Duplex	Standard	Standard
Memoria di sistema	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
Zoom	25%–400%	25%–400%
Mobiletto	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73

35 pagine A4/min. a colori e in b/n	35 pagine A4/min. a colori e in b/n
600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
256	256
350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)
3 x 500 fogli	3 x 500 fogli
1.850 fogli	1.850 fogli
A6R-A4	A6R-A4
Standard (Duplex-Scan)	Standard (Duplex-Scan)
Standard	Standard
1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
25%–400%	25%–400%
Opzioni: alto no. 72, basso no. 73	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73

STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS

Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS

RETE

Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

SCAN

Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP

CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
TCP/IP	TCP/IP

FAX

Formato originale	--	max. A4
Velocità modem	--	33,6 kbps
Metodo di compressione	--	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	--	22/200

--	max. A4
--	33,6 kbps
--	JBIG, MMR, MR, MH
--	22/200

STAMPANTI LASER A4



P-C2650DW

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	26 pagine/min. a colori e in b/n
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi level, 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Alimentazione carta	300 (1 x 250 + 50 fogli)
Opzionale alimentazione carta	1 x 250 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 800 MHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 512 MB di RAM)
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, 5D-Slot, Wi-Fi
Scheda di rete opzionale	--
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-C3062DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	30 pagine/min. a colori e in b/n
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	3 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	ARM Cortex-A9 dual core / 1,2 GHz
Memoria di stampa	1.024 MB di RAM (max. 1.024 MB di RAM)
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Scheda di rete opzionale	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36 / IB-51 WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS



P-C3562DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	35 pagine A4/min. a colori e in b/n
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	3 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	ARM Cortex-A9 dual core / 1,2 GHz
Memoria di stampa	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Scheda di rete opzionale	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36 / IB-51 WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

P-C4072DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	40 pagine A4/min. a colori e in b/n
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	3 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	ARM Cortex-A9 dual core / 1,2 GHz
Memoria di stampa	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Scheda di rete opzionale	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36 / IB-51 WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A3



P-2540i MFP

3262i

4062i

COPIA

Velocità di copiatura	25 pagine A4 / 12 pagine A3/min.
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)
Opzioni alimentazione carta	1 o 2 x 500 fogli
Capacità carta, max.	1.600 fogli
Formati	A6R-A3
Alimentazione originale	Standard
Duplex	Standard
Memoria di sistema	1 GB di RAM (max. 3 GB di RAM)
Zoom	25%-400%
Mobiletto	Opzion: no. 62

32 pagine A4 / 17 pagine A3/min.	40 pagine A4 / 21 pagine A3/min.
600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
256	256
1.100 (2 x 500 + 100 fogli)	1.100 (2 x 500 + 100 fogli)
2 x 500 fogli o 2 x 1.500 fogli	2 x 500 fogli o 2 x 1.500 fogli
4.100 fogli	4.100 fogli
A6R-A3	A6R-A3
Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7120	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7120
Standard	Standard
2 GB di RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD	2 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
25%-400%	25%-400%
Opzioni: no. 70	Opzioni: no. 70

STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe, PDF 1.7

Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.8	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.8
PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe

RETE

Interfacce	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019

10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

SCAN

Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP

CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
TCP/IP	TCP/IP

FAX

Formato originale	max. A3
Velocità modem	33,6 kbps
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	100/200

max. A3	max. A3
33,6 kbps	33,6 kbps
JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
1.000/2.000	1.000/2.000

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A3



		5057i	6057i	7057i	8057i
COPIA	Velocità di copiatura	50 pagine A4 / 25 pagine A3/min.	60 pagine A4 / 30 pagine A3/min.	70 pagine A4 / 35 pagine A3/min.	80 pagine A4 / 40 pagine A3/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	Capacità carta, max.	7.150 fogli	7.150 fogli	7.650 fogli	7.650 fogli
	Formati	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-A3+	A6R-A3+
	Alimentazione originale	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130	Opzioni: DP-7100, DP-7110 o DP-7130	Standard*	Standard*
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
Mobiletto	Opzioni: no. 76	Opzioni: no. 76	--	--	
STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc	PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

* Elaboratore di documenti con scansione simultanea fronte e retro e sensore ultrasonico per rilevamento di alimentazione multipla.

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore arancio.

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



P-3521 MFP



P-3527w MFP



		P-3521 MFP	P-3527w MFP
COPIA	Velocità di copiatura	35 pagine A4/min.	35 pagine A4/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256
	Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 250 fogli	2 x 250 fogli
	Capacità carta, max.	850 fogli	850 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard
	Memoria di sistema	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
	Zoom	25%–400%	25%–400%
STAMPA	Mobiletto	Opzioni: no. 78	Opzioni: no. 78
	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
SCAN	Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n	CIS, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
FAX	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP
	Formato originale	--	max. A4
	Velocità modem	--	33,6 kbps
	Metodo di compressione	--	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	--	100/200

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



P-4020 MFP

P-4025w MFP

P-4026iw MFP

COPIA

Velocità di copiatura	40 pagine A4/min.	40 pagine A4/min.	40 pagine A4/min.
Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Gradazioni	256	256	256
Alimentazione carta	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)
Opzioni alimentazione carta	2 x 250 fogli	2 x 250 fogli	2 x 250 fogli
Capacità carta, max.	850 fogli	850 fogli	850 fogli
Formati	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
Alimentazione originale	Standard (Duplex-Scan)	Standard (Duplex-Scan)	Standard (Duplex-Scan)
Duplex	Standard	Standard	Standard
Memoria di sistema	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%
Mobiletto	Opzioni: no. 78	Opzioni: no. 78	Opzioni: no. 78

STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10.6
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

RETE

Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2

SCAN

Tecnologia di scansione	CIS, colori e b/n	CIS, colori e b/n	CIS, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP

FAX

Formato originale	--	max. A4	max. A4
Velocità modem	--	33,6 kbps	33,6 kbps
Metodo di compressione	--	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	--	100/200	100/200

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



P-4531 MFP

P-4536 MFP

P-4531i MFP

P-4536i MFP

COPIA

Velocità di copiatura	45 pagine A4/min.	45 pagine A4/min.
Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Gradazioni	256	256
Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
Opzioni alimentazione carta	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli
Capacità carta, max.	2.600 fogli	2.600 fogli
Formati	A6R-A4	A6R-A4
Alimentazione originale	Standard	Standard
Duplex	Standard	Standard
Memoria di sistema	1 GB di RAM. (max. 3 GB di RAM). 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB di RAM. (max. 3 GB di RAM). 32/64/128/256/512 GB SSD
Zoom	25%–400%	25%–400%
Mobiletto	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80

45 pagine A4/min.	45 pagine A4/min.
600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
256	256
600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
4 x 500 fogli	4 x 500 fogli
2.600 fogli	2.600 fogli
A6R-A4	A6R-A4
Standard	Standard
Standard	Standard
1 GB di RAM. (max. 3 GB di RAM). 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB di RAM. (max. 3 GB di RAM). 32/64/128/256/512 GB SSD
25%–400%	25%–400%
Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80

STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS

Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS

RETE

Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

SCAN

Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP

CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
TCP/IP	TCP/IP

FAX

Formato originale	--	max. A4
Velocità modem	--	33,6 kbps
Metodo di compressione	--	JBIG, MMR, MR, MH
Tasti One touch/abbreviati	--	22/100

--	max. A4
--	33,6 kbps
--	JBIG, MMR, MR, MH
--	100/200

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore arancio.

SISTEMI MULTIFUNZIONALI A4



		P-5536i MFP	P-6038i MFP	P-6038if MFP*
COPIA	Velocità di copiatura	55 pagine A4/min.	60 pagine A4/min.	60 pagine A4/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256
	Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli
	Capacità carta, max.	2.600 fogli	2.600 fogli	2.600 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard (Duplex-Scan)	Standard**	Standard**
	Duplex	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	1 GB di RAM. (max. 3 GB di RAM). 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB di RAM. (max. 3 GB di RAM). 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB di RAM. (max. 3 GB di RAM). 32/64/128/256/512 GB SSD
Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	
Mobiletto	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	
STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.9
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE II, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE II, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE II, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
FAX	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	Formato originale	max. A4	max. A4	max. A4
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	100/200	100/200	100/200

* P-6038if MFP con finisher interno da 250 fogli di serie (pinzatura max. 50 fogli), disco rigido da 320 GB opzionale e modulo Trusted Platform.

**Elaboratore di documenti con scansione simultanea fronte e retro e sensore ultrasonico per rilevamento di alimentazione multipla.

STAMPANTI LASER A3



P-6040DN

Formati stampa	A6R-SRA3
Velocità di stampa	60 pagine A4 / 30 pagine A3/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli
Duplex	Standard
Processore	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
Memoria di stampa	4 GB di RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD
Interfacce	USB 2.0, USB-Host, 10/100/1000BaseTX, NFC
Interfacce opzionale	--
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIe

STAMPANTI LASER A4



P-3522DW

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	35 pagine A4/min.
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	350 (250 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 250 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 800 MHz
Memoria di stampa	256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Interfacce opzionale	--
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-4020DN

Formati stampa	A6R-A4	A6R-A4
Velocità di stampa	40 pagine A4/min.	40 pagine A4/min.
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	350 (250 + 100 fogli)	350 (250 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 250 fogli	2 x 250 fogli
Duplex	Standard	Standard
Processore	Cortex-A9 / 800 MHz	Cortex-A9 / 800 MHz
Memoria di stampa	256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)	256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Interfacce opzionale	--	--
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-4532DN

Formati stampa	A6R-A4
Velocità di stampa	45 pagine A4/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	4 x 500 fogli
Duplex	Standard
Processore	Cortex-A9 / 1,2 GHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Interfacce opzionale	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS



P-5032DN

Formati stampa	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
Velocità di stampa	50 pagine A4/min.	55 pagine A4/min.	60 pagine A4/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)	600 (500 + 100 fogli)	600 (500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli
Duplex	Standard	Standard	Standard
Processore	Cortex-A9 / 1,2 GHz	Cortex-A9 / 1,2 GHz	Cortex-A9 / 1,2 GHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)	512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)	512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)
Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Interfacce opzionale	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

P-5532DN

P-6033DN

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 01/2021

Rivenditore UTAX

UTAX è dal 1961 la marca della tecnologia professionale per ufficio. In veste di partner del commercio specializzato e della media impresa, siamo specializzati nella vendita di sistemi di stampanti, fotocopiatrici e multifunzionali e nella loro integrazione nell'informatica aziendale. Sosteniamo gli obiettivi strategici ed economici dei nostri clienti con sistemi completi di gestione della documentazione. Con la soluzione MPS UTAX smart è possibile gestire sistemi di output in modo universale e ottimizzare l'infrastruttura a seconda dei bisogni. UTAX è una marca registrata della TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt
www.utax.com

UTAX consiglia: per evitare eventuali problemi di funzionamento, utilizzare solo accessori originali UTAX. UTAX e il logo UTAX sono marchi registrati di proprietà TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi riferiti a marchi registrati sono di proprietà dei legittimi proprietari.