

Caratteristiche dei prodotti



Contenuto

Sistemi a colori

Sistemi multifunzionale A3	3
Sistemi multifunzionale A4	5
Stampante laser A3	7
Stampante laser A4	8

Sistemi b/n

Sistemi multifunzionale A3	9
Sistemi multifunzionale A4	13
Stampante laser A3	16
Stampante laser A4	17

Copiatrice grande formato/Sistemi stampa plotter

.....	18
-------	----

Sistemi multifunzionale A3



		206ci / 256ci	2500ci	3005ci	3505ci
COPIA	Velocità di copiatura	20/25 pagine A4/min., 8/9 pagine A3/min. a colori e 10/13 pagine A3 in b/n	25 pagine A4 / 13 pagine A3/min. a colori e in b/n	30 pagine A4 / 15 pagine A3/min. a colori e in b/n	35 pagine A4 / 17 pagine A3/min. a colori e in b/n
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)	1.100 (2 x 500 + 100 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	1 o 2 x 500 fogli	2 x 500 fogli o 2 x 1.500 fogli	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	Capacità carta, max.	1.600 fogli	4.100 fogli	7.150 fogli	7.150 fogli
	Formati	A6R-A3	A6R-A3	A6R-A3+	A6R-A3+
	Alimentazione originale	Standard	Option: DP-770 (B), DP-772 o DP-773	Opzioni: DP-770 (B) o DP-772	Opzioni: DP-770 (B) o DP-772
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	1,5 GB (max. 2 GB)	3,5 GB di RAM + max. 160 GB	3,5 GB di RAM + min. 160 GB	3,5 GB di RAM + min. 160 GB
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Mobiletto	Opzioni: no. 62	Opzioni: no. 70	Opzioni: no. 63	Opzioni: no. 63
STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4
	Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri colore grigi.

Sistemi multifunzionale A3



		4505ci	5505ci	6505ci	7505ci
COPIA	Velocità di copiatura	45 pagine A4 / 22 pagine A3/min. a colori e in b/n	50/55 pagine A4 / 25/27 pagine A3 a colori e in b/n	65 pagine A4 / 32 pagine A3/min. a colori e in b/n	70/75 pagine A4 / 35/37 pagine A3 a colori e in b/n
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	Capacità carta, max.	7.650 fogli	7.650 fogli	7.650 fogli	7.650 fogli
	Formati	A6R-A3+	A6R-A3+	A6R-A3+	A6R-A3+
	Alimentazione originale	Opzioni: DP-770 (B) o DP-772	Opzioni: DP-770 (B) o DP-772	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	3,5 GB di RAM + min. 160 GB	3,5 GB di RAM, + min. 160 GB	4 GB di RAM + min. 160 GB	4 GB di RAM + min. 160 GB
Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%	
Mobiletto	Opzioni: no. 63	Opzioni: no. 63	—	—	
STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4
	Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

Sistemi multifunzionale A4



		P-C2660 MFP	P-C2665 MFP	P-C2660i MFP	P-C2665i MFP
COPIA	Velocità di copiatura	26 pagine A4/min. a colori e in b/n	26 pagine A4/min. a colori e in b/n	26 pagine A4/min. a colori e in b/n	26 pagine A4/min. a colori e in b/n
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	300 (1 x 250 + 50 fogli)	300 (1 x 250 + 50 fogli)	300 (1 x 250 + 50 fogli)	300 (1 x 250 + 50 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 500 fogli	2 x 500 fogli	2 x 500 fogli	2 x 500 fogli
	Capacità carta, max.	1.300 fogli	1.300 fogli	1.300 fogli	1.300 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard	Standard	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	1 GB di RAM (max. 2 GB di RAM)	1 GB di RAM (max. 2 GB di RAM)	1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)	1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	Mobiletto	Opzioni: no. 61	Opzioni: no. 61	Opzioni: no. 61	Opzioni: no. 61
STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2000/2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1, Server 2000/2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1, Server 2000/2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1, Server 2000/2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
	Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	--	max. A4	--	max. A4
	Velocità modem	--	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	Metodo di compressione	--	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	--	22/200	--	100/200

Sistemi multifunzionale A4



261ci

COPIA	Velocità di copiatura	26 pagine A4/min. a colori e in b/n
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256
	Alimentazione carta	300 (1 x 250 + 50 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 500 fogli
	Capacità carta, max.	1.300 fogli
	Formati	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard
	Duplex	Standard
	Memoria di sistema	1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)
	Zoom	25%–400%
	Mobiletto	Opzioni: no. 61
STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 110/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2000/2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
	Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP
FAX	Formato originale	max. A4
	Velocità modem	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	100/200

Stampante laser A3



	P-C4580DN	P-C5580DN
Formati stampa	A6R-A3	A6R-A3
Velocità di stampa	45 pagine A4/min. a colori e in b/n 23 pagine A3/min. a colori e in b/n	50/55 pagine A4/min. a colori e in b/n 25/27 pagine A3/min. a colori e in b/n
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
Alimentazione carta	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 500 fogli, 3.000 fogli, diverse combinazione possibile	2 x 500 fogli, 3.000 fogli, diverse combinazione possibile
Duplex	Standard	Standard
Processore	PowerPC 750GL/750 MHz	PowerPC 750GL/750 MHz
Memoria di stampa	1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB) + 160 GB di RAM	1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB) + 160 GB di RAM
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot
Opzionale scheda di rete	IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-51 scheda WLAN	IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-51 scheda WLAN
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE Ilc

Stampante laser A4



	P-C2160DN	P-C2660DN	P-C3060DN	P-C3570DN
Formati stampa	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
Velocità di stampa	21 pagine/min. a colori e in b/n	26 pagine/min. a colori e in b/n	30 pagine A4/min. a colori e in b/n	35 pagine A4/min. a colori e in b/n
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 dpi Level
Alimentazione carta	300 (1 x 250 + 50 fogli)	550 (1 x 500 + 50 fogli)	650 (1 x 500 + 150 fogli)	650 (1 x 500 + 150 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 500 fogli	3 x 500 fogli	3 x 500 fogli	4 x 500 fogli
Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
Processore	PowerPC 465S/667 MHz	PowerPC 465S/667 MHz	PowerPC 465S/667 MHz	PowerPC 465S/667 MHz
Memoria di stampa	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot
Opzionale scheda di rete	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-51 WLAN card	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-51 WLAN card	IB-50 Gigabit Ethernet, IB-51 WLAN card	B-50 Gigabit Ethernet, IB-51 WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PDF v1.7, PRESCRIBE IIc	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PDF v1.7, PRESCRIBE IIc	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PDF v1.7, PRESCRIBE IIc	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PDF v1.7, PRESCRIBE IIc

Sistemi multifunzionale A3



		256i	306i
COPIA	Velocità di copiatura	25 pagine A4 / 13 pagine A3/min.	30 pagine A4 / 15 pagine A3/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256
	Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	1 o 2 x 500 fogli	1 o 2 x 500 fogli
	Capacità carta, max.	1.600 fogli	1.600 fogli
	Formati	A6R–A3	A6R–A3
	Alimentazione originale	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard
	Memoria di sistema	1 GB di RAM (max. 2 GB di RAM)	1 GB di RAM (max. 2 GB di RAM)
	Zoom	25%–400%	25%–400%
	Mobiletto	Opzioni: no. 62	Opzioni: no. 62
STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI, EtherTalk	TCP/IP, Net BEUI, EtherTalk
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	100/200	100/200

Sistemi multifunzionale A3



		1855	2256	3060i	3560i
COPIA	Velocità di copiatura	18 pagine A4 / 8 A3 pagine/min	22 pagine A4 / 10 pagine A3/min.	30 pagine A4 / 15 pagine A3/min.	35 pagine A4 / 17 pagine A3/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	400 (300 + 100 fogli)	400 (300 + 100 fogli)	1.100 (2 x 500 + 100 fogli)	1.100 (2 x 500 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	3 x 300 fogli	3 x 300 fogli	2 x 500 fogli o 2 x 1.500 fogli	2 x 500 fogli o 2 x 1.500 fogli
	Capacità carta, max.	1 300 fogli	1.300 fogli	4.100 fogli	4.100 fogli
	Formati	A6R-A3	A6R-A3	A6R-A3	A6R-A3
	Alimentazione originale	Opzioni: DP-480	Opzioni: DP-480	Option: DP-770 (B), DP-772 o DP-773	Option: DP-770 (B), DP-772 o DP-773
	Duplex	Opzioni: DU-480	Opzioni: DU-480	Standard	Standard
	Memoria di sistema	256 MB di RAM	256 MB di RAM	2 GB di RAM + min. 160 GB	2 GB di RAM + min. 160 GB
Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%	
Mobiletto	Opzioni: alto no. 68, basso no. 69	Opzioni: alto no. 68, basso no. 69	Opzioni: no. 70	Opzioni: no. 70	
STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/ 2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/ 2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4
	Emulazioni	GDI	GDI	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe
RETE	Interfacce	--	(opzionale)	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	--	TCP/IP	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	--	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400 (solo b/w), 600 (solo b/w) dpi	200, 300, 400 (solo s/w), 600 (solo s/w) dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	USB 2.0	USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	--	--	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	--	max. A3	max. A3	max. A3
	Velocità modem	--	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	--	MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	--	32/120	1.000/2.000	1.000/2.000

Sistemi multifunzionale A3



		3555i	4555i	5555i
COPIA	Velocità di copiatura	35 pagine A4 / 17 pagine A3/min.	45 pagine A4 / 22 pagine A3/min.	55 pagine A4 / 27 pagine A3/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
	Gradazioni	256	256	256
	Alimentazione carta	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	Capacità carta, max.	7.150 fogli	7.150 fogli	7.150 fogli
	Formati	A6R-A3+	A6R-A3+	A6R-A3+
	Alimentazione originale	Opzioni: DP-770 (B) o DP-772	Opzioni: DP-770 (B) o DP-772	Opzioni: DP-770 (B) o DP-772
	Duplex	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	2 GB di RAM + min. 160 GB	2 GB di RAM + min. 160 GB	2 GB di RAM + min. 160 GB
Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	
Mobiletto	Opzioni: no. 63	Opzioni: no. 63	Opzioni: no. 63	
STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	max. A3	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

Sistemi multifunzionale A3



		6555i	8055i
COPIA	Velocità di copiatura	65 pagine A4 / 32 pagine A3/min.	80 pagine A4 / 40 pagine A3/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
	Gradazioni	256	256
	Alimentazione carta	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	Capacità carta, max.	7.650 fogli	7.650 fogli
	Formati	A6R-A3+	A6R-A3+
	Alimentazione originale	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard
	Memoria di sistema	3 GB di RAM + min. 160 GB	3 GB di RAM + min. 160 GB
	Zoom	25%–400%	25%–400%
	Mobiletto	--	--
STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	max. A3	max. A3
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	1.000/2.000	1.000/2.000

Sistemi multifunzionale A4



		P-3020 MFP	P-3025 MFP	P-3520 MFP	P-3525 MFP
COPIA	Velocità di copiatura	30 pagine A4/min.	30 pagine A4/min.	35 pagine A4/min.	35 pagine A4/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	300 (1 x 250 + 50 fogli)	300 (1 x 250 + 50 fogli)	300 (1 x 250 + 50 fogli)	300 (1 x 250 + 50 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	2 x 250 fogli	2 x 250 fogli	2 x 250 fogli	2 x 250 fogli
	Capacità carta, max.	800 fogli	800 fogli	800 fogli	800 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard	Standard	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	Mobiletto	Opzioni: no. 64	Opzioni: no. 64	Opzioni: no. 64	Opzioni: no. 64
STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	10/100BaseTX, USB 2.0, USB-Host, CF-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	--	max. A4	--	max. A4
	Velocità modem	--	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	Metodo di compressione	--	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	--	22/200	--	22/200

Sistemi multifunzionale A4



		P-4030 MFP	P-4035 MFP	P-4030i MFP	P-4035i MFP
COPIA	Velocità di copiatura	40 pagine A4/min.	40 pagine A4/min.	40 pagine A4/min.	40 pagine A4/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256	256	256
	Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli
	Capacità carta, max.	2.600 fogli	2.600 fogli	2.600 fogli	2.600 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard	Standard	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Memoria di sistema	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)	1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
Mobiletto	Opzioni: alto no. 67, basso no. 71	Opzioni: alto no. 67, basso no. 71	Opzioni: alto no. 67, basso no. 71	Opzioni: alto no. 67, basso no. 71	
STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2000/2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2000/2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2000/2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2000/2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ile, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ile, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ile, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ile, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	--	max. A4	--	max. A4
	Velocità modem	--	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	Metodo di compressione	--	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	--	22/100	--	100/200

Sistemi multifunzionale A4



		P-5035i MFP	P-6035i MFP
COPIA	Velocità di copiatura	50 pagine A4/min.	60 pagine A4/min.
	Risoluzione copia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Gradazioni	256	256
	Alimentazione carta	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
	Opzioni alimentazione carta	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli
	Capacità carta, max.	2.600 fogli	2.600 fogli
	Formati	A6R-A4	A6R-A4
	Alimentazione originale	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard
	Memoria di sistema	1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)	1.024 MB di RAM (max. 2.048 MB di RAM)
	Zoom	25%–400%	25%–400%
	Mobiletto	Opzioni: alto no. 67, basso no. 71	Opzioni: alto no. 67, basso no. 71
STAMPA	Tipo	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2000/2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2000/2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5
	Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ile, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ile, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS
RETE	Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012
SCAN	Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	Risoluzione di scansione	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Interfacce	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Protocollo di rete	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Formato originale	max. A4	max. A4
	Velocità modem	33,6 kbps	33,6 kbps
	Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Tasti One touch/abbreviati	100/200	100/200

Stampante laser A3



LP 4151

Formati stampa	A6R-A3
Velocità di stampa	51 pagine A4 / 26 pagine A3/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	1.200 (2 x 500 + 200 fogli)
Opzionale alimentazione carta	2 x 500, 3.000 fogli
Duplex	Standard
Processore	PowerPC 750FL/600 MHz
Memoria di stampa	128 MB di RAM (max. 640 MB di RAM)
Interfacce	IEEE 1284 parallel, USB 2.0, 10/100BaseTX, CF-Slot
Opzionale Interfacce	--
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe

Stampante laser A4



	P-3520D	P-3521D	P-3521DN
Formati stampa	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
Velocità di stampa	35 pagine A4/min.	35 pagine A4/min.	35 pagine A4/min.
Definizione di stampa	600 x 600 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	300 (250 + 50 fogli)	300 (250 + 50 fogli)	300 (250 + 50 fogli)
Opzionale alimentazione carta	1 x 250 fogli	2 x 250 fogli	2 x 250 fogli
Duplex	Standard	Standard	Standard
Processore	PowerPC 405F5/360 MHz	PowerPC 405F5/360 MHz	PowerPC 465/500 MHz
Memoria di stampa	32 MB di RAM (max. 544 MB di RAM)	32 MB di RAM (max. 544 MB di RAM)	256 (max. 1.280 MB)
Interfacce	USB 2.0, CF-Slot	USB 2.0, CF-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot
Opzionale Interfacce	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	—
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850, DIABLO 630	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGI, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PDF v1.7, PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850, DIABLO 630



	P-4030D/DN	P-4530DN	P-5030DN	P-6030DN
Formati stampa	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
Velocità di stampa	40 pagine A4/min.	45 pagine A4/min.	50 pagine A4/min.	60 pagine A4/min.
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Alimentazione carta	600 (500 + 100 fogli)	600 (500 + 100 fogli)	600 (500 + 100 fogli)	600 (500 + 100 fogli)
Opzionale alimentazione carta	4 x 500, 2.000 fogli	4 x 500, 2.000 fogli	4 x 500, 2.000 fogli	4 x 500, 2.000 fogli
Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
Processore	PowerPC 465/750 MHz	PowerPC 465/750 MHz	PowerPC 465/750 MHz	PowerPC 465/750 MHz
Memoria di stampa	128 MB (max. 1.152 MB)/256 MB (max. 1.280 MB)	256 MB (max. 1.280 MB)	256 MB (max. 1.280 MB)	256 MB (max. 1.280 MB)
Interfacce	USB 2.0, USB-Host, 10/100/1000BaseTX (eccetto per P-4030D), SD-Card	USB 2.0, USB-Host, 10/100/1000BaseTX, SD-Card	USB 2.0, USB-Host, 10/100/1000BaseTX, SD-Card	USB 2.0, USB-Host, 10/100/1000BaseTX, SD-Card
Opzionale Interfacce	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN card
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, PRESCRIBE IIe, IBM Proprinter X24E, PDF 1.5, XPS (con memoria aggiuntiva)	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, PRESCRIBE IIe, IBM Proprinter X24E, PDF 1.5, XPS (con memoria aggiuntiva)	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, PRESCRIBE IIe, IBM Proprinter X24E, PDF 1.5, XPS (con memoria aggiuntiva)	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, PRESCRIBE IIe, IBM Proprinter X24E, PDF 1.5, XPS (con memoria aggiuntiva)

Copiatrice grande formato/Sistemi stampa plotter



CX 8148

Velocità di copiatura	4,8 m/min.
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Alimentazione carta	2 rulli + alimentatore singolo foglio
Uscita carta	Verso il retro o l'alto
Formati stampa	min. 297 x 210 mm, max. 914 x 6.000 mm
Formati scansione	min. 297,4 x 210 mm, max. 914,4 x 6.000 mm
Tempo di riscaldamento	4,5 minuti
Selezione copie	1-999 copie
Zoom	5%-3.600%
Mobiletto	--
Opzioni	Scansione b/n & colori, copiatrice a colori (necessita scanner opzionale b/n & colori), PDF/PostScript 3, kit vassoio carta da 50 fogli (da A4 fino A2), vassoio per originali e copie/stampe

Caratteristiche dei prodotti 06|2014

TA Triumph-Adler è considerata un'azienda leader nel settore della creazione di documenti. Analizziamo le esigenze dei clienti aziendali e forniamo una consulenza individuale al fine di realizzare un workflow efficiente per i documenti, sia cartacei che elettronici, offrendo un servizio più che esauriente. Quando si tratta di ottimizzare i processi e di eseguire operazioni quali gestione, stampa, fotocopia, presentazione, archiviazione o fax in maniera professionale, i concetti e le soluzioni di TA rappresentano la scelta ideale. Le tecnologie dei nostri sistemi innovativi, ottimizzate per i consumatori, offrono enormi vantaggi ai clienti. TA Triumph-Adler e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati di TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi produttori.

www.triumph-adler.com